



www.sopur.pl

U s z l a c h e t n i a m y n a t u r ę d r e w n a

## ACETON KARTA TECHNICZNA

### ACETON

Bezbarwna, klarowna ciecz o charakterystycznym zapachu.  
Aceton techniczny.

### Zakres stosowania

Przeznaczony jest do mycia urządzeń, aparatury oraz narzędzi stosowanych podczas aplikacji wyrobów lakierniczych, do odtłuszczenia powierzchni przed malowaniem oraz rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu rozcieńzanego.

### Parametry techniczne

<b>Gęstość (20°C)</b>	[g/cm <sup>3</sup> ]	0,790-0,796
<b>Konsystencja</b>		niskolepka ciecz
<b>Zawartość wody</b>	[%]	≤0,5

### Opakowania

Opakowania PE o pojemności: 5l, 10l, 30l, 1000l.  
Beczka metalowa o pojemności 200l.

### Okres gwarancji

36 miesięcy od daty produkcji (w nie otwieranych opakowaniach).

### Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż 30°C.

### Transport

W szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż 30°C.

Data opracowania: 25.11.2016

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu ułatwienie pracy naszych klientów i opierają się na wielu badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniach praktycznych. Są to dane informacyjne i nie stanowią gwarancji ze względu na różnorodność metod i systemów stosowania produktów. Tym samym nie zwalnia się klienta z obowiązku wykonania odpowiednich prób dostosowanych do indywidualnych potrzeb. SOPUR nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek innych modyfikacji.

Wszystkie dokumenty dotyczące danego wyrobu dostępne są na życzenie klienta, a także na stronie internetowej.